


Datový list výrobku

NBR-Lite® 24-985

Barva povlaku	Žlutá
Barevná výstelka	Neutrální
Provedení	¾nánosové, náplet na zápěstí
Povlak	NBR (Nitrilobutadienová pryž)
Textura nátěru	Uzavřená buňka
Podložka	Cotton
Tloušťka v dlani	1.10 mm



Výsledky zkoušek podle norem ČSN EN

Test	Oznámený subjekt	Výsledek/Stav
EN 420: 2003 + A1: 2009	SATRA IRE	Ano
EN 388: 2016 + A1: 2018	SATRA IRE	4121X

Pokud rukavice kvůli svému provedení a konstrukci spadají mimo rámec normy ČSN EN 420 týkající se rozměrů ruky, potom jim přísluší klasifikace „vhodné pro speciální účely“.

Typické hodnoty výkonnosti

EN 388:2016 + A1:2018 A. Odolnost proti oděru podle	> 8000 Cykly
EN 388:2016 + A1:2018 B. Odolnost proti řezu podle	Index > 1,2
EN 388:2016 + A1:2018 C. Odolnost proti roztržení podle	> 25 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 D. Odolnost proti proražení podle	> 20 Newton
EN 388:2016 + A1:2018 E. Odolnost proti proříznutí podle ISO	X



Datový list výrobku

NBR-Lite® 24-985

HandCare®

Skin Health Alliance Dermatologically Accredited	Ano
REACH compliant	Ano
OekoTex® 100	Certifikace
Ochrana proti zápachu a potu	Ano



Speciální vlastnosti

Bez silikonu	Ne
Odolnost proti kapalinám	Ne
Ošetřeno pomocí Bodycare	Ne

Datum vydání: 25.01.2019

